



## Zanesljiva in varna komunikacija

2N® Helios IP Safety zagotavlja kakovostno dvosmerno alarmno komunikacijo tudi v najbolj ekstremnih pogojih. Oranžna barva in osvetljen gumb omogočata dobro vidnost naprave. 2N® Helios IP Safety je odporen na prah, vodo in mehanske poškodbe, saj zagotavlja standard IP69.

2N® Helios IP Safety lahko zaradi dveh integriranih mikrofонов in 10W zvočnika uporabite v hrupnih okoljih.



### Značilnosti:

- Odpornost na prah, vodo in mehanske poškodbe
- Kakovosten zvok tudi v hrupnih okoljih
- Oranžna barva
- Osvetljen gumb
- Integriran rele za nadzor naprav

### Prednosti:

- Zanesljiva komunikacija v vseh pogojih
- Enostavna namestitve in administracija
- Modularnost sistema

### Ciljne skupine:

- Garažne hiše
- Nakupovalni centri
- Avtoceste
- Industrijski objekti



## Funkcije



### 2N Helios IP Manager:

2N Helios IP Manager je računalniška aplikacija za administracijo več IP domofonov v IP omrežju. Omogoča kreiranje območij za določanje pravic dostopa, določanje uporabniških pravic za dostop, urejanje uporabniških podatkov, ...

#### Uporaba:

Aplikacija omogoča hitrejšo in bolj enostavno administracijo več IP domofonov. Administracija poteka preko enega računalnika, spremembe pa je mogoče shraniti s pritiskom ene tipke.



### Oddaljen nadzor releja:

2N Helios IP Safety omogoča oddaljen nadzor releja preko http ukaza

#### Uporaba:

Rele v domofonu je mogoče nadzorovati preko centralnega zaslona sistema inteligentne hiše.



### IP rele:

IP rele, ki je priključen v LAN omrežje, se lahko uporablja za nadzor oddaljenih naprav, ki zaradi varnostnih razlogov ne morejo biti priključene direktno na IP domofon. Nadzorujemo ga preko http ukaza.

#### Uporaba:

Na IP rele so lahko priključena na primer vrata. Ko uporabnik vnese kodo za odklepanje vrat, domofon 2N Helios IP Force na IP rele pošlje http ukaz in jih odklene.



### Tamper stikalo

2N Helios IP Safety ima stikalo, ki se lahko uporablja za zaznavanje nepooblaščenega odpiranja domofona.

#### Uporaba:

V primeru uporabe Tamper stikala imate natančen pregled nad nepooblaščenim odpiranjem ali poškodovanjem domofona, s pomočjo katerega lahko tehnike pošljete na ustrezno lokacijo.



### Časovni profili:

Časovni profili omogočajo časovno omejevanje ključev določenega uporabnika ali uporabo kod za odklepanje vrat.

#### Uporaba:

Določite lahko časovni profil za geslo, ki ga bo uporabnik za odklepanje vrat uporabil le v določenem časovnem obdobju.

## Tehnični parametri

### Signalizacija

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Tipke

Različica Nerjaveča z osvetlitvijo  
Število tipk 1

### Avdio

Mikrofon 2 integrirana mikrofona  
Zvočnik 1W (dodatna možnost 10W)

### Avdio kodeki

Kodeki G.711, G.729, G.722

### Priključki

Napajanje 12V±15%/1A DC ali PoE  
PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)  
LAN 10/100BASE-TX Auto-MDIX  
Pasivno stikalo NC/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC  
Aktivno stikalo 12V/700mA DC

### Ostalo

Delovna temperatura od -40 °C do 95 °C  
Temperatura skladiščenja od -40 °C do +70 °C  
Dimenzije 217x109x83 mm  
IP zaščita IP65, dodatna možnost IP69

## 2N® Helios IP domofoni:



2N® Helios IP Verso    2N® Helios IP Vario    2N® Helios IP Force    2N® Helios IP Safety    2N® Helios IP Uni

Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok nabor domofonov za različne namene – varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje, ...

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP telefonskimi centralami in varnostnimi sistemi. Domofoni 2N s svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot so Avaya, Cisco, ...

